



TUKOVÉ FILTRE

Tukový filter je vzduchový predfilter, určený na odfiltrovanie hrubých mechanických nečistôt a tukových výparov zo vzduchu. Použitie nachádzajú vo vzduchotechnike v časti ohrevu vzduchu, chladenia vzduchu a ventilácie. Umiestnené môžu byť pred (na vstupe) alebo za zariadením (na výstupe).

Štandardná hrúbka tukových predfiltrov:

- 1/4" (6,35mm)
- 1/2" (12,70mm)
- 3/4" (19,05mm)
- 7/8" (22,225mm)
- 1" (25,4mm)
- 2" (50,8mm)
- 4" (101,6mm)

Materiál rámu a filtračného média:

- pozinkovaný plech (štandard)
- nerezová oceľ
- hliník
- bronz

Trieda filtrácie:

- G2 (EU2)
- G3 (EU3)

Bežné rozmery:

Nominálny rozmer (")	Skutočný rozmer (cm)	Váha (kg)
12x24x2	30,5 x 61 x 5,1	3,15
16x20x2	40,6 x 50,8 x 5,1	3,6
16x25x2	40,6 x 63,5 x 5,1	4,5
20x20x2	50,8 x 50,8 x 5,1	4,5
20x25x2	50,8 x 63,5 x 5,1	5,4
24x24x2	61 x 61 x 5,1	5,8

Technické parametre:

Nominálny rozmer (")	Prietok (CFM)	Prietok (m ³ /hod)
10 x 20	500	679,6
16 x 20	777	1320,13
16 x 26	994	1688,82
20 x 20	1000	1699,01
20 x 26	1274	2164,54

