



MAGNETICKÝ FILTER KOTORA - ÚDRŽBA A ČISTENIE

Vizuálne kontrolujeme nutnosť čistenia magnetu. Pokiaľ je vrstva zachytených nečistôt v hrúbke niekoľko mm, filter čistíme.

Zastavíme tok média - uzatvoríme ventil pred a za magnetickým filtrom. Výpustným ventilom odpustíme olej z filtra do zbernej nádoby a zatvoríme výpustný ventil.

Uvoľníme filtračnú nádobu (proti smeru hodinových ručičiek).

Filtračnú nádobu vyťahujeme smerom dolu.



Filtračnú nádobu odložíme bokom, tak aby sa nepoškodila.

Z magnetu stiahneme nečistoty do pripravenej zbernej nádoby. Pokiaľ je nutné magnet demontovať, uvoľníme poistný červík a magnet vyberieme.

Očistíme závit na hlave filtra, filtračnej nádobe, dosadaciu plochu oboch častí filtra a tesnenie. Nasadíme späť filtračnú nádobu smerom hore.



Filtračnú nádobu zatiahneme v smere hodinových ručičiek. Pozor na jemný závit a jeho správne osadenie. Filter doťahujeme ručne bez použitia náradia.

Otvoríme ventil pred a za magnetickým filtrom. Skontrolujeme zatvorenie výpustného ventilu

Skontrolujeme filter na prípade priesaky oleja. Týmto je čistenie magnetického filtra hotové.

