

## Filtre pre vákuové pumpy

Filtre pre vákuové pumpy garantujú vysokú účinnosť odlúčenia prachových častíc. Používajú sa na odlúčenie prachových častíc vo vákuových pumpách až do úrovne 5 mikróvov.

Všetky separátory sú vyrobené z materiálov odolných korózií, určených pre vysoký tlak a teploty. Vysoká kvalita výroby zaručuje rovnaké prevádzkové vlastnosti ako originálne produkty za oveľa prijateľnejšiu cenu.


### Filtračný materiál:

- celulóza
- polyester
- nerezová oceľ
- aktívne uhlie

**Prietok:** 24 – 1260 m<sup>3</sup>/hod

**Pripojenie:** 3/8“, 3/4“, 1/2“, 1“, 1“1/4, 1“ 1/2, 2“, 2“1/2, 3“, 4“

### Filtračný hrniec pre vákuové pumpy:



KÓD	PRIETOK m <sup>3</sup> /hod	PRIPOJENIE A	ROZMERY			TYP VLOŽKY (papier)
			B (mm)	C (mm)	D (mm)	
FTSF.001	24	3/8" G	80	66	12	FTSK.2093
FTSF.002	42	3/4" G	110	76	14	FTSK.2034
FTSF.002/1	42	1/2" G	110	76	14	FTSK.2034
FTSF.003	108	1" 1/4 G	170	141	17	FTSK.2051
FTSF.004	96	1" 1/4 G	133	85	17	FTSK.2032
FTSF.004/1	85	1" G	133	85	17	FTSK.2032
FTSF.005	192	1"1/2 G	170	170	18	FTSK.2070
FTSF.006	310	2" G	200	240	18	FTSK.2050
FTSF.006/1	360	2" 1/2 G	200	240	18	FTSK.2050
FTSF.006/30	390	3" G	200	240	18	FTSK.2050
FTSF.007	550	3" G	270	180	50	FTSK.2063
FTSF.008	720	4" G	270	180	50	FTSK.2063
FTSF.009	1080	3" G	280	395	50	FTSK.2211
FTSF.010	1260	4" G	360	590	50	FTSK.2086