

Tukové filtre

Aplikácia:

Tukový filter je vzduchový predfilter, používa sa na odfiltrovanie hrubých nečistôt a tukových výparov zo vzduchu. Umiestnený môžu byť pred (na vstupe) alebo za zariadením (na výstupe).

- vzduchotechnika v časti ohrevu vzduchu, chladenie vzduchu, ventilácia



Trieda filtrácie:

- podľa ISO 16890: coarse 35%
- podľa EN779: G2 – G3

Materiál rámu:

- hliník
- pozinkovaná oceľ
- nerezová oceľ

Prevedenie:

HV2000

Umývateľný celokovový filter s médiom z pleteného drôtu v kovovom ráme pre spoľahlivú prevádzku.

Používa sa ako predfilter alebo koncový filter v náročných vzduchotechnických, klimatizačných a vetracích systémoch na zachytávanie mastnoty a olejovej hmly.

- médium: pletený oceľový drôt
- teplota: 65°C (ošetrené) – 200°C (neošetrené)



Metanet

Umývateľný celokovový filter s médiom z viacvrstvého pleteného oceľového drôtu a vysokou kapacitou zachytávania prachu.

Používa sa ako predfilter alebo koncový filter v náročných vzduchotechnických, klimatizačných a vetracích systémoch na zachytávanie mastnoty a olejovej hmly.

- médium: pozinkovaný oceľový drôt
- teplota: 65°C (ošetrené) – 500°C (neošetrené)

