

Vrecové filtre pre hrubý prach

Aplikácia:

Na filtráciu vo vzduchotechnických prístrojoch a zariadeniach všetkých druhov:

- klimatizácie v kanceláriách, školách, laboratóriách
- predradený filter pre filtre na jemnú filtráciu
- predradený filter v lakovacích zariadeniach

Prevedenie:

- všetky zvarané štandardné veľkosti
- špeciálne veľkosti na požiadanie
- prevedenie rámov:
 - o plastový rám (25mm)
 - o kovový rám (20 alebo 25mm)
- prevedenie s plastovým rámom, úplne spáliteľné
- voliteľne s penovým hygienickým tesnením

Vlastnosti materiálov:

- testované podľa DIN EN 779
- protipožiarna ochrana podľa normy DIN 53438 (F1)
- odolnosť proti vlhkosti až 100% r.v.
- zlučiteľnosť s lakmi podľa testu IPA
- vysoká tuhosť vreciek
- syntetické vlákna odolné voči zlomeniu, ekologicky neškodné
- odolnosť voči teplote v závislosti od typu rámu do max. 80°C

Výhody:

Progresívna hĺbková montáž




- filtračné médium je utesnené na strane čistého vzduchu a využíva celú hĺbkú rúna na akumuláciu prachu

Vyššia tesnosť

- vyššia tesnosť a tlakové zaťaženie z dôvodu nekonečných vreciek a ich okrajových zvarov

Hygienické tesnenie (voliteľné)

- hygienické tesnenie na ráme vrecového filtra, možnosť na strane čistého vzduchu, ako aj na strane prachového vzduchu
- oderuvzdorné, bez silikónu, s uzavretými pórami



Vrecové filtre pre hrubý prach

Štandardné prevedenia Tafi G3 - G4						
Šírka x výška	Hĺbka	Samostatné vrecká	Plocha filtra	Šírka x výška	Hĺbka	Samostatné vrecká
	mm		m ²		mm	
592 x 592 mm *1	200	6	1,6	592 x 490 mm *2	200	6
	300	6	2,4		300	6
	360	6	2,7		360	6
	500	6	3,9		500	6
	600	6	4,5		600	6
490 x 592 mm *1	200	5	1,3	592 x 287 mm *1	200	6
	300	5	1,9		300	6
	360	5	2,3		360	6
	500	5	3,2		500	6
	600	5	3,8		600	6
287 x 592 mm *1	200	3	0,8	287 x 287 mm *1	200	3
	300	3	1,2		300	3
	360	3	1,4		360	3
	500	3	1,9		500	3
	600	3	2,3		600	3

- Plastový rám (25 mm), kovový rám (20 alebo 25 mm)
- Voliteľne s penovým hygienickým tesnením
- Plastové rámy je potrebné použiť priliehajúc na celú plochu
- Špeciálne veľkosti a špeciálne hĺbky na požiadanie

*1 zvárané štandardné veľkosti
*2 špeciálne veľkosti v zošitom prevedení

